

FUNK THERMO ABLUFSTEUERUNG

MIT 2 FUNK-SENDERN

1x **Funk-Thermo-Sensor** für Ofenrohr

1x **Funk-Mini-Sender** für Fenster

Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

- Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden. Hierbei wird im Rauchrohr die Abgastemperatur gemessen. Sobald diese 37°C erreicht, wird das Freischaltsignal für das Abluftgerät unterbrochen und es schaltet ab. Um das Abluftgerät wieder in Betrieb nehmen zu können, muss das Fenster geöffnet werden, welches mit dem Fensterkontaktschalter ausgestattet ist.
- **Kabellose Funk-Sender mit Fenster und Thermo-Sensor**
- Einbauvariante - Lichtfunktion kann erhalten bleiben
- Selbstdiagnose Funktion mit Empfangskontrolle
- Schaltleistung bis 1000 Watt (4,3A)
- Erweiterbar mit Sendern
- Funkreichweite bis 50m

EINBAU
VARIANTE



100 cm
SENSOR
KABEL

THERMO-SENSOR-EINHEIT
FÜR OFENROHR

FENSTER-SENSOR-EINHEIT



FENSTER-SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH
IN BRAUN BEIGEFÜGT

EINBAUVARIANTE

AS-6030.3 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-THERMO

MODELL	AS-6030.3 Einbau-Funk-Abluftsteuerung mit Thermo- und Fenster-Sensor-Einheit	
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterien: 1x CR2477, 1x Schaltgerät für Einbau	
GERÄT (B x H x T)	36 x 97 x 14 mm Sender (Ofen) • 60 x 30 x 19 mm Sender (Fenster) • 68 x 52 x 32 mm Empfänger	
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,33 kg	
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 3,83 kg	
STROMVERSORUNG	3x 1,5 V Alkaline-Batterie AAA (Thermo-Sender für Ofenrohr) nicht enthalten, 1x 3 V Lithium CR2477 (für Mini-Sender Fenster), 230 V / 50 Hz (Empfänger)	
SCHALTLEISTUNG	max. 1000 W (4,3 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4260070 565120 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 10045